

Slijpschijven - Kunstharsgebonden komlijpschijf



STANDARD kunstharsgebonden komlijpschijf voor steen



Toepassing





- + Voor veeleisende toepassingen op steen
- + Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpen
- + Korrelgrootte 60 voor fijn slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en duurzaam
- + Siliciumcarbide voor uitstekende resultaten op steen en kortverspanende materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 Stuks
		895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 Stuks
		895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 Stuks
 	11ZT	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 Stuks
		895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 Stuks