

Brusné kotouče - Hrncový brusný kotouč obsahující umělou pryskyřici



Hrncový brusný kotouč STANDARD obsahující umělou pryskyřici na kamenivo



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na kamenivu
- + K zabrušování jizev na pohledových betonových plochách, zkosení hran a k předběžnému broušení umělého kamene a terasových dlaždic, rovněž k broušení rovinných ploch u mramoru, břidlice a žuly

Doporučujeme

- + Zmitost 16/36 pro hrubé broušení
- + Zmitost 60 pro jemné broušení
- + Používejte speciální ochranu na hrnce.
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Velmi dobrý výkon při úběru materiálu při velkoplošných brousicích pracích
- + Robustní a trvanlivé
- + Karbid křemíku pro vynikající výsledky na kamenivu a materiálech tvořících krátké třísky

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.		
		11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 KS	
			895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 KS	
			895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 KS	
			11ZT	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 KS
				895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 KS