

Wandschuurmachine HGE125

Schuurbreedte 125 mm



Omhoogklapbare beschermkap voor slijpwerkzaamheden tot direct aan de rand



Toerentalregeling voor optimale slijpsnelheden voor elke toepassing



Parallele stand voor de handgreep voor nauwkeurig en uitgebalanceerde geleiding

De HGE125 wandschuurmachine is bij uitstek geschikt voor het voorbereiden van ondergronden, het vlakken van oneffenheden en het verwijderen van coatings. De ingebouwde toerentalregeling maakt het werken met verschillende bouwmaterialen mogelijk en zorgt voor optimale slijpsnelheden voor elke toepassing. Het omhoogklapbare

voorste deel van de beschermkap maakt het slijpen tot direct aan de rand van het te bewerken oppervlak mogelijk. De ergonomische stand van de handgreep zorgt voor een beter slijpresultaat. Schoon, stofarm werken wordt gegarandeerd dankzij de borsteleenheid en een geïntegreerde stofzuigeraansluiting.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Wandschuurmachine HGE125	
Nominale spanning/frequentie	230 V / 50 Hz
Artikelnr.	11003046
Werkbreedte	125 mm
Nominaal vermogen	1,5 kW
Toerentallen	6000-10000 1/min
Motorkoeling	Lucht
Gereedschapshouder	Ø 22,2 mm
Gebruik	Handgevoerd
Toepassing	Droog

Uitvoering

Zachte aanloop	•
Toerentalregeling	•
Uitschakeling bij oververhitting en overbelasting	•
Omhoogklapbare beschermkap	•
Stofzuigeraansluiting	•

Afmetingen en gewicht

Lengte	180 mm
Breedte	276 mm
Hoogte	250 mm
Gewicht	4,5 kg

Toebehoren

11003045	Universele adapter stofzuiger
----------	-------------------------------