



## Scarificatrice per pavimenti FPE200


Larghezza di lavoro 200 mm



Diverse trazioni disponibili: a motore elettrico da 2,2 kW o a motore a benzina da 5,5 CV



Frese laterali o tagliabordi opzionali per fresatura fino alla parete



Impiego di diversi utensili con componenti di lunga durata e resistenti all'usura

La fresatrice per pavimenti FPE200 offre qualità e affidabilità, nonché prestazioni elevate e convenienza. La versione FPG200 è dotata di un motore a combustione e pertanto si adatta in maniera ottimale all'impiego in cantieri privi di alimentazione di corrente.

I lavori principali che si possono eseguire con la FPE200 sono fresatura, pulizia, irruvidimento, rimozione della ruggine, disincrostamento, rimozione della vernice, rigatura, rimozione di rivestimenti per pavimenti, segnaletica e resine.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

Fresatrice per pavimenti	FPE200	FPE200	FPG200
Tensione nominale/Frequenza	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	Benzina
N. articolo	11002922	11004213	11002923
Larghezza di lavoro	200 mm	200 mm	200 mm
Potenza nominale	2,2 kW	3,0 kW	5,5 CV
Assorbimento di corrente	12 A	5,8 A	-
Numeri di giri motore	2 640 giri/min	2 890 giri/min	3 000 1/min
Numero di giri dell'utensile	1 750 1/min	1 917 1/min	1 989 1/min
Raffreddamento motore	Ad aria	Ad aria	Ad aria
Attacco del tubo flessibile	50 mm	50 mm	50 mm
Applicazione	A secco	A secco	A secco

## Versione

Altezza regolabile tramite volantino	•	•	•
Sollevamento rapido tramite leva	•	•	•
Cinghia dentata resistente all'usura	•	•	•
Attacco aspirapolvere	•	•	•

## Dimensioni e peso

Lunghezza	900-1 000 mm	900-1 000 mm	900-1 000 mm
Larghezza	370 mm	370 mm	370 mm
Altezza	900-1 000 mm	900-1 000 mm	900-1 000 mm
Peso	58 kg	61 kg	51 kg

## Sistema e accessori

11004024	Rullo di fresatura con lamelle 45/5
11004023	Tamburo completo di fresatrici a rullo 42/10
11004034	Fresatrice laterale CT 60
11004028	Tamburo completo per lamelle di fresatura laterale 45/5