



## Avtrekkssystemene VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D

Én-faset, motoreffekt fra 1,2 kW, 2,4 kW eller 3,6 kW



Avtrekkssystemene VCE1200D, VCE2400D og VCE3600D er spesifikt utviklet for gulvsliping, men egner seg også ypperlig til andre bruksområder som krever effektivt støvavtrekk. Kunden kan velge mellom tre ytelsesklasser – 1,2 kW, 2,4 kW og 3,6 kW – etter behov. Alle de tre modellene er sertifisert som

støvklasse H og utstyrt med syklonsystem, konisk forfilter og pålitelige H13 HEPA-filtre. Enkelt tilgjengelige kontrollelementer, lavt støynivå og et nøye gjennomtenkt Longopac-system for skifte av poser, gjør betjeningen enkel og brukervennlig. Den kompakte designen og lette konstruksjonen

muliggjør problemfri transport. En ytterligere fordel er de 10 tommer store hjulene som er egnet for bruk på byggeplasser og ikke setter farge.

# System og tilbehør

## Tekniske data

| Avtrekkssystemer             | VCE1200D              | VCE2400D              | VCE3600D              |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominell spenning / frekvens | 230 V / 50 Hz         | 230 V / 50 Hz         | 230 V / 50 Hz         |
| Artikkelnr.                  | 11001200              | 11002300              | 11003600              |
| Nominell ytelse              | 1,2 kW                | 2,4 kW                | 3,6 kW                |
| Nominell strøm               | 5 A                   | 10 A                  | 15 A                  |
| Maks. luftstrøm              | 200 m <sup>3</sup> /t | 400 m <sup>3</sup> /t | 600 m <sup>3</sup> /t |
| Maks. vakuuum                | 220 mbar              | 220 mbar              | 220 mbar              |
| Forfilter                    | 1,5 m <sup>2</sup>    | 3,0 m <sup>2</sup>    | 4,5 m <sup>2</sup>    |
| HEPA-filter                  | 1,2 m <sup>2</sup>    | 2,4 m <sup>2</sup>    | 3,6 m <sup>2</sup>    |
| Bruk                         | Tørr                  | Tørr                  | Tørr                  |
| Slange                       | 1,5" / 38 mm          | 2" / 50 mm            | 2" / 50 mm            |

## Modell

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Longopac-system for skifte av pose | • | • | • |
| Konisk forfilter                   | • | • | • |
| H13 HEPA-filtersystem              | • | • | • |
| Manuell filterrensjøring           | • | • | • |
| Hjulene setter ikke farge          | • | • | • |

## Mål og vekt

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| Lengde | 426 mm  | 544 mm  | 544 mm  |
| Bredde | 704 mm  | 729 mm  | 860 mm  |
| Høyde  | 1115 mm | 1318 mm | 1459 mm |
| Vekt   | 36 kg   | 59 kg   | 69 kg   |

## Tilbehør (valgfritt)

|          |  |
|----------|--|
| 11005004 | Forfilter VCE1200D   |
| 11005011 | Forfilter VCE2400D   |
| 11005016 | Forfilter VCE3600D   |
| 11005005 | HEPA-filter VCE1200/2400/3600D<br>- 1 stk for VCE1200D<br>- 2 stk for VCE2400D<br>- 3 stk for VCE3600D |
| 11002364 | Endeløs slangepose<br>(1 stk. kreves - bestill 1 boks, 4 stk.)   |
| 11005003 | PAXXO Longopac Mega Strong<br>(1 stk. kreves - bestill 1 boks, 4 stk.)                                 |
| 11008524 | PAXXO Longopac Mega-Strong for asbest<br>(1 stk. kreves - bestill 1 boks, 4 stk.)                      |

## Leveringsomfang

|            |                  |
|------------|------------------|
| Håndrør    | Fugedyse         |
| Sugedyse   | Camlock-adapter  |
| Sugeslange | Longopac rørpose |